Afwerkstaat appartementen The View (blok 1) Appartementtypes H1, H2 en G

d.d. 13-10-2026

Ruimte Benamingen cf. verkooptekening	Vloer	Wand	Plafond	Buitenkozijnen, deuren en schuifpuien	Binnendeurkozijnen- en deuren	Verwarming	WTW afvoer of aanvoer van lucht	Installaties	Sanitair
Hal	Cementdekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	n.v.t.	Voordeurkozijn: stomp, hout in de kleur signaalzwart - RAL 9004 Voordeur: HPL F2253 Diamond Black	Vloerverwarming	n.v.t.	Schel van de bel Plafondlichtpunt Rookmelder Enkele wandcontactdoos Wisselkruisschakeling Aansluitpunt t.b.v. verdeler vloerverwarming	n.v.t.
Meterkast	Cementdekvloer	Hout	Beton	n.v.t.	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn zonder bovenlicht, alpine wit Binnendeur : Svedex opdekdeur 730x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: kastslot	n.v.t.	n.v.t.	Groepenkast Dubbele wandcontactdoos Centrale aarde Media - aansluiting	n.v.t.
Berging	Cementdekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	n.v.t.	Ten behoeve van type H2 (appartementen 1.25 en 1.26) Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot Ten behoeve van type H1 en G (appartementen 1.35, 1.36, 1.40 en 1.41) Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen geluidswerend kozijn zonder bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, alpine wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Verdeler vloerverwarming	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur* WTW toevoer (t.b.v. appartement 1.35, 1.36, 1.40 en 1.41) *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik Water en riool wasmachine Enkele wandcontactdoos op aparte groep wasmachine Enkele wandcontactdoos op aparte groep droger Aansluitpunt t.b.v. WTW Unit Water-water-warmtepomp (bodemwarmte) met 178 liter boilervat (t.b.v. appartement types H1 en G) Water-water-warmtepomp (bodemwarmte) met 300 liter boilervat (t.b.v. appartement type H2) Aansluitpunt data bedraad t.b.v. warmtepomp Aansluitpunt t.b.v. verdeler vloerverwarming	n.v.t.
Toilet	Vloertegels 600x600 mm, kunststeen dorpel in dagmaat kozijn	Wandtegels 300x600 mm tot 1200 mm, liggend verwerkt Spackspuitwerk boven tegels, kleur wit, RAL 9010	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	n.v.t.	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: vrij- en bezetslot	Vloerverwarming	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar	Hangtoilet: Villeroy&Boch type Architectura wandcloset, wit Geberit Sigma witte tweeknops bedieningsplaat Geberit Duofix inbouw reservoir met twee knops frontbediening Fonteintje: Villeroy&Boch type Architectura fontein, 1 kraangat Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan chroom
Woonkamer/keuken	Cementdekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor Centraal bedieningsscherm verwarming	WTW afvoer WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Aansluitingen woonkamer: Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos algemeen gebruik Enkele wandcontactdoos Aansluitpunt data bedraad UTP-bekabeling van meterkast naar videofooninstallatie Schakelaar t.b.v. wandlichtpunt balkon Thermostaat Loze leiding 19 mm voorzien van controledraad Aansluitingen keukenopstelling: Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos algemeen gebruik Enkele wandcontactdoos t.b.v. recirculatiekap 2-fasen perilex-aansluiting t.b.v. inductiekookplaat Enkele wandcontactdoos op aparte groep, wateraansluiting en afvoer t.b.v. vaatwasser Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. combi-oven Loze leiding 19 mm voorzien van controledraad t.b.v. boiler Wateraansluiting en afvoer t.b.v. keukengootsteen	n.v.t.
Slaapkamer 1	Cementdekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor	WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Plafondlichtpunt zonder schakelaar (t.b.v. appartementen 1.25 en 1.26) Dubbele wandcontactdoos Loze leiding 19 mm voorzien van controledraad Thermostaat	n.v.t.
Slaapkamer 2	Cementdekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor	WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos Thermostaat	n.v.t.
Slaapkamer 3	Cementdekvloer	Behangklaar	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: Loopslot	Vloerverwarming Temperatuursensor	WTW aanvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur*	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos Thermostaat	n.v.t.
Badkamer	Vloertegels 600x600 mm, kunststeen dorpel in dagmaat kozijn	Wandtegels 300x600 mm tot aan plafond, liggend verwerkt	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: vrij- en bezetslot	Vloerverwarming Electrische handdoek radiator: Zehnder Aura radiator 500x1226mm, kleur wit	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur* 3-standenschakelaar WTW	Plafondlichtpunt op schakelaar Wandlichtpunt op schakelaar Enkele wandcontactdoos t.p.v. wastafelmeubel Centrale aarde 3-standenschakelaar t.b.v. WTW Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator	Hangtoilet: Villeroy&Boch type Architectura pack wandcloset, wit Geberit Sigma witte tweeknops bedieningsplaat Geberit Duofix inbouwreservoir met twee knops frontbediening Douche-opstelling: Easydrain Multi fixt-1 rooster 70cm, geborsteld rvs Easydrain Multi inbouwdeel drain 70cm Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan douchethermostaat, chroom Grohe Tempeste 110 Cube glijstangset 2 straalsoorten 60cm, chroom Wastafelmeubel: Huysinc Select Gino 2.0 enkele wastafel wit 100x45cm, wit Huysinc Select Gino 2.0 wastafelonderkast 100cm, 2 lades gelakt wit glans of in de kleur eiken, bruin eiken en zwart eiken Grohe Eurosmart Cosmopolitain wastafelkraan met waste chroom Huysinc Select Square spiegel rechthoekig 80x100cm Elektrische badkamerradiator: Zehnder Aura radiator 500x1226mm (bxh) 750 Watt, wit
Badkamer 2 (1.25 en 1.26)	Vloertegels 600x600 mm, kunststeen dorpel in dagmaat kozijn	Wandtegels 300x600 mm tot aan plafond, liggend verwerkt	Spackspuitwerk kleur wit - RAL 9010	Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	Binnendeurkozijn: Fabrieksmatig afgewerkt stalen kozijn met bovenlicht, alpine wit Binnendeur: Svedex opdekdeur 930x2315 mm, apline wit Hang- en sluitwerk: vrij- en bezetslot	Vloerverwarming Electrische handdoek radiator: Zehnder Aura radiator 500x1226mm, kleur wit	WTW afvoer *Positie en aantallen op de tekeningen indicatief en worden definitief vastgesteld volgens opgave installateur* 3-standenschakelaar WTW	Plafondlichtpunt op schakelaar Wandlichtpunt op schakelaar Enkele wandcontactdoos t.p.v. wastafelmeubel Centrale aarde 3-standenschakelaar t.b.v. WTW Enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrische radiator	Hangtoilet: Villeroy&Boch type Architectura pack wandcloset, wit Geberit Sigma witte tweeknops bedieningsplaat Geberit Duofix inbouwreservoir met twee knops frontbediening Douche-opstelling: Easydrain Multi fixt-1 rooster 70cm, geborsteld rvs Easydrain Multi inbouwdeel drain 70cm Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan douchethermostaat, chroom Grohe Tempeste 110 Cube glijstangset 2 straalsoorten 60cm, chroom Wastafelmeubel: Huysinc Select Gino 2.0 enkele wastafel wit 100x45cm, wit Huysinc Select Gino 2.0 wastafelonderkast 100cm, 2 lades gelakt wit glans of in de kleur eiken, bruin eiken en zwart eiken Grohe Eurosmart Cosmopolitain wastafelkraan met waste chroom Huysinc Select Square spiegel rechthoekig 80x100cm Elektrische badkamerradiator: Zehnder Aura radiator 500x1226mm (bxh) 750 Watt, wit
Buitenruimte 1 (t.b.v. appartementen 1.40 en 1.41)	Prefab betonplaat, kleur van het metselwerk	Glazen balustrade (achter het frame)		Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wandlichtpunt Enkele wandcontactdoos	n.v.t.
Buitenruimte 1 (t.b.v. appartementen 1.25, 1.26, 1.35 en 1.36)	Betontegels 50x50cm, op tegeldragers, kleur rood Plantenbak (cortenstaal) voorzien van beplanting	Glazen balustrade (achter het frame) Lamellen hekwerk (ter plaatse van groen)		Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wandlichtpunt Enkele wandcontactdoos	n.v.t.
Buitenruimte 2 (t.b.v. appartementen 1.25, 1.26, 1.40 en 1.41)	Prefab betonplaat, kleur van het metselwerk	Glazen balustrade (achter het frame)		Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wandlichtpunt Enkele wandcontactdoos	n.v.t.
Buitenruimte 2 (t.b.v. appartementen 1.35, 1.36)	Betontegels 50x50cm, op tegeldragers, kleur rood	Glazen balustrade (achter het frame)		Aluminium kozijn binnen- en buitenzijde ombergrijs, RAL 7022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wandlichtpunt Enkele wandcontactdoos	n.v.t.
Individuele berging souterrain	Betonvloer gevlinderd	Kalkzandsteen vellingblokken Kalkzandsteen lijmelementen Betonwanden	Betonvloer onafgewerkt *Leidingwerk in het zicht*	n.v.t.	Hardhouten kozijn met HPL deur, alpine wit Voorzien van nummeraanduiding	n.v.t.	Niet aangesloten op de WTW van het appartement maar op een centraal afzuigsysteem	Plafondlichtpunt op schakelaar Dubbele wandcontactdoos Elektra aangesloten op eigen meterkast	n.v.t.
Parkeerplaats stallingsgarage	Klinkers Nummeraanduiding	Betonwanden onafgewerkt	Betonvloer onafgewerkt / Houtwolcement platen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Bedrade leiding (t.b.v. elektrisch laden) aangesloten op eigen meterkast	n.v.t.